



HP Sales Central

Impresora HP Color LaserJet 4700dn (Q7493A)

Suspendido desde 16-04-2010



Descripción general

Mejore su productividad con esta impresora superior para grupos de trabajo. Proporciona un gran rendimiento y una calidad de impresión excelente. Ahora puede dar vida a sus documentos con colores brillantes y de alto impacto de forma rápida y sencilla.

Reemplazado por

Estado	Nombre del producto	Discontinuado	SKU
Activo	HP Color LaserJet Enterprise M653dn		J8A04A
Activo	HP Color LaserJet Enterprise M653x		J8A05A
Activo	HP Color LaserJet Enterprise M653dh		J8A06A
Suspensión pendiente	HP Color LaserJet Enterprise M651 dn	01-12-9998	CZ256A
Discontinuado	Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn	01-12-2014	CC494A

Especificaciones

Funciones

Imprimir

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 31 ppm

(La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el driver y la complejidad del documento.)

Velocidad de impresión en color (normal, carta)

Hasta 31 ppm

(La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el driver y la complejidad del documento.)

Volumen de páginas mensuales recomendado

De 3000 a 10000

(HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendida.)

Tecnología de impresión

Tecnología de impresión láser color en línea

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Calidad de impresión en color

(óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Velocidad del procesador

533 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript level 3, impresión PDF directa

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

Servidor web incorporado HP, HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP

Gestión de seguridad

Seguridad de administración: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS); seguridad de redes opcional: IPsec, autenticación 802.1x; seguridad de redes inalámbricas: WPA (Wi-Fi Acceso Protegido), encriptación WEP (40/64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) con servidores RADIUS

Fuentes y tipos de caracteres

93 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript nivel 3; soluciones de fuentes adicionales disponibles por medio de memoria flash

Conectividad, estándar

Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-C, 1 puerto USB 2.0, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect, 2 ranuras EIO abiertas, 1 puerto auxiliar, 1 puerto accesorio

Conectividad, opcional

Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de impresión inalámbricos HP; adaptador Bluetooth para impresora inalámbrica

Preparado para red

Estándar

Requisitos mínimos del sistema

Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/windows7>. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista®: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM (consulte en la guía para el usuario la cantidad mínima de espacio en el disco duro que se requiere); Windows XP: Procesador de 233 MHz, 64 MB de RAM; Windows Server 2003 (Standard Edition): Procesador de 550 MHz, 128 MB de RAM; Windows 2000: Procesador de 133 MHz, 64 MB de RAM; 220 MB de espacio disponible en disco duro (para todos los sistemas), unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional que cumpla con la especificación IEEE 1284, puerto USB 1.1 o puerto USB 2.0.

Requisitos mínimos del sistema**para Macintosh**

Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 160 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto USB

Sistemas operativos compatibles

Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/windows7>. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista®, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows 2000, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Linux (consulte <http://www.hplip.net>)

Sistemas operativos de red compatibles

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; homologada para Windows Vista™; Mac OS 8.6; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (SPARC); IBM AIX 3.2.5 o

posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services (con servidor de impresión HP Jetdirect)

Memoria, estándar

288 MB

Memoria, máxima

544 MB

Ranuras de memoria

2 ranuras DIMM estándar de contorno pequeño SDRAM DDR (velocidad de transmisión de datos dual) de 200 conectores; 3 ranuras para tarjetas de memoria flash

Disco duro

Opcional de 40 GB

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de 500 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Hasta cuatro bandejas de papel de 500 hojas opcionales, patas opcionales

Capacidad de entrada

Hasta 600

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 2600

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

Entrada de manejo de papel, opcional

Grapadora/apilador de 750 hojas opcional

Capacidad de salida

Hasta 500

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 750

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

6

Tipos de soportes

Papel (normal, satinado, coloreado, ya impreso, membrete, reciclado, láser resistente y muy satinado HP), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina

Alimentación

Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); De 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente interna y única

Consumo de energía

0,3 watts (apagada), 17 watts (reposo), 55 watts (lista), 567 watts (activa); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 6,522 kWh/semana

(Valores sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support/lj4700> para obtener información actualizada. La potencia indicada muestra los valores más altos medidos empleando todos los voltajes estándar. La disipación térmica máxima para todos los modelos en modo "listo" es de 225 BTU/hora. El tiempo predeterminado de modo "listo" a modo de reposo es de 45 minutos. El tiempo de recuperación de modo de reposo a inicio de la impresión es de menos de 15 segundos.)*

Consumo de energía (activo)

567 watts

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Margen de temperaturas operativas

10 a 30° C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

521 x 598 x 629 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

521 x 950 x 582 mm (con bandeja de papel extensible)

Peso

49,21 kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

813 x 661 x 853 mm

Peso del embalaje

66,45 kg

Contenido de la caja

Impresora HP Color LaserJet 4700dn, bandeja multiuso de 100 hojas, cable de energía, controladores de software y documentación en CD-ROM, documentación en caja (Guía de puesta en marcha), cartuchos de impresión HP color LaserJet capacidad total que rinden 11 000 páginas en negro y 10000 páginas en cian, magenta y amarillo con tóner HP ColorSphere, servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect, impresión automática a doble cara, bandeja de entrada de 500 hojas

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Software incluido

Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript Nivel 3, software Macintosh, descripción de impresora Postscript)

Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP

Recursos

Historia de éxito (1)

Autoliv ASP optimizes workflows, cuts costs with HP Managed Print Services

HP Managed Print Services helps Autoliv ASP improve business process through consolidation, automatic toner re-ordering, workflow tracking with HP Web Jetadmin, and HP Virtual Print center for large volume, specialty printing.

Informe técnico (1)

Indoor air quality performance of toner cartridges

UL Test Report - Indoor air quality performance of toner cartridges for HP LaserJet printers with Blue Angel substance emission limits and Original HP Toner cartridges compared to remanufactured and clone cartridges.

Material de marketing (1)

Substantiation for statements in the HP Innovation Journal

This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use" published in the HP Innovation Journal, Spring 2017 issue.

Resumen técnico (2)

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

Imágenes: producto (4)



Center facing

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 1270 x 1500 (jpg)
3150 x 3720 (jpg)



Left facing

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 1296 x 1500 (jpg)
3216 x 3720 (jpg)



Right facing

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 1341 x 1500 (jpg)
3317 x 3708 (jpg)



Rear facing

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 1303 x 1500 (jpg)
3150 x 3624 (jpg)

Videos (1)



Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales

Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Manejo de papel

Cartuchos de grapas

Activo

HP Staple Cartridge Refill

C8091A

Kits y cartuchos de tóner láser HP

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Activo

Cartucho original de tóner amarillo HP 643A LaserJet
Q5952A

Activo

Cartucho original de tóner cian HP 643A LaserJet
Q5951A

Activo

Cartucho original de tóner magenta HP 643A LaserJet
Q5953A

Activo

Cartucho original de tóner negro HP 643A LaserJet
Q5950A

Activo

HP Color LaserJet Q7502A 110V Fuser Kit
Q7502A

Activo

Kit de Fusor de 220 V HP Color LaserJet Q7503A
Q7503A

Activo

Kit de transferencia de imágenes HP Color LaserJet Q7504A
Q7504A

Papel HP diseñado para impresoras láser

Papel para folletos HP Laser

Activo

Papel mate para folletos de impresión láser HP de 150 g/m² - 150 hojas/tamaño
carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11")
Q6543A

Activo

Papel para folletos brillante HP Laser de 150 g/m² - 300 hojas/carta/8,5 x 11"
X3E84A

Especificaciones detalladas

Actualizaciones de controlador

Puede obtener drivers y software actualizados para impresoras HP en la página Web de HP Customer Care: <http://www.hp.com/support/clj4700>

Administración de impresoras

Servidor web incorporado HP, HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP

Alimentación

Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); De 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Ampliación de memoria

Ampliable a 544 MB mediante una ranura SODIMM DDR disponible, 2 ranuras disponibles para tarjetas de memoria flash para fuentes o para soluciones de otros fabricantes

Área de impresión máxima

206 x 345,6 mm

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

6

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Calidad de impresión en negro (normal)

Hasta 600 x 600 ppp

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Capacidad de actualización

Tablas de color, firmware de formateador, drivers

Capacidad de entrada

Hasta 600

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 2600

Capacidad de salida

Hasta 500

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 30

Capacidad de salida estándar (transparencias)

Hasta 100

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 750

Capacidades de red

Fast ethernet (estándar); Gigabit, inalámbrica 802.11g, Bluetooth inalámbrica (optional)

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 100000 páginas

Código UNSPSC

43212105

Compatible con Mac

Sí

Conectividad, estándar

Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-C, 1 puerto USB 2.0, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect, 2 ranuras EIO abiertas, 1 puerto auxiliar, 1 puerto accesorio

Conectividad, opcional

Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de impresión inalámbricos HP; adaptador Bluetooth para impresora inalámbrica

Consumo de energía

0,3 watts (apagada), 17 watts (reposo), 55 watts (lista), 567 watts (activa); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 6,522 kWh/semana

Consumo de energía (activo)

567 watts

Consumo de energía (en espera)

55 watts

Consumo de energía (manual-apagada)

0,3 watts

Consumo de energía (suspensión)

17 watts

Contenido de la caja

Impresora HP Color LaserJet 4700dn, bandeja multiuso de 100 hojas, cable de energía, controladores de software y documentación en CD-ROM, documentación en caja (Guía de puesta en marcha), cartuchos de impresión HP color LaserJet capacidad total que rinden 11 000 páginas en negro y 10000 páginas en cian, magenta y amarillo con tóner HP ColorSphere, servidor de impresión integrado Fast Ethernet HP Jetdirect, impresión automática a doble cara, bandeja de entrada de 500 hojas

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

813 x 661 x 853 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

521 x 950 x 582 mm (con bandeja de papel extensible)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

521 x 598 x 629 mm

Disco duro

Opcional de 40 GB

Emisiones de potencia acústica

6,7 B(A)

Emisiones de presión acústica

50 dB(A)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de 500 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Grapadora/apilador de 750 hojas opcional

Entrada de manejo de papel, opcional

Hasta cuatro bandejas de papel de 500 hojas opcionales, patas opcionales

Exención de responsabilidad

Legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fuentes y tipos de caracteres

93 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript nivel 3; soluciones de fuentes adicionales disponibles por medio de memoria flash

Funciones

Imprimir

Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP

Gestión de seguridad

Seguridad de administración: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS); seguridad de redes opcional: IPsec, autenticación 802.1x; seguridad de redes inalámbricas: WPA (Wi-Fi Acceso Protegido), encriptación WEP (40/64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) con servidores RADIUS

Humedad durante almacenamiento

10 a 85% RH

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Interfaz de red

Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript level 3, impresión PDF directa

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Manejo de papel

Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, Bandeja 2 de 500 hojas, hasta cuatro bandejas de papel de 500 hojas opcionales, patas opcionales, bandeja de salida de 500 hojas boca abajo, grapadora/apilador de 750 hojas opcional

Margen de temperaturas operativas

10 a 30° C

Margen de temperaturas operativas recomendado

17 a 25° C

Margen derecho (A4)

5 mm

Margen inferior (A4)

5 mm

Margen izquierdo (A4)

5 mm

Margen superior (A4)

5 mm

Memoria, estándar
288 MB

Memoria, máxima
544 MB

Nombre clave
Gandalf

**Nota a pie de página sobre
velocidad de impresión**

La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el driver y la complejidad del documento.

Nota sobre Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

**Nota sobre Volumen mensual de
páginas recomendado**

HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.

**Número de publicación de la hoja
de datos**

5983-2739

**Observaciones sobre el consumo
de energía**

* Valores sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support/lj4700> para obtener información actualizada. La potencia indicada muestra los valores más altos medidos empleando todos los voltajes estándar. La disipación térmica máxima para todos los modelos en modo "listo" es de 225 BTU/hora. El tiempo predeterminado de modo "listo" a modo de reposo es de 45 minutos. El tiempo de recuperación de modo de reposo a inicio de la impresión es de menos de 15 segundos.

Panel de control

7 botones en el panel frontal (menú, seleccionar, detener, atrás/salir, ayuda, flecha arriba, flecha abajo), pantalla de panel de control de 4 líneas, 3 LEDs de estado (atención, datos, listo), ayuda mejorada con gráficos animados

Peso

49,21 kg

**Peso de soporte recomendado
(doble cara)**

120 g/m²

Peso de soporte, recomendado

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2, 3, 4, 5, 6: de 60 a 120 g/m²

Peso del embalaje

66,45 kg

**Peso del soporte de impresión
(bandeja 1)**

De 60 a 220 g/m²

**Peso del soporte de impresión
(bandeja 2)**

De 60 a 120 g/m²

**Peso del soporte de impresión
(bandeja 3)**

De 60 a 120 g/m²

Preparado para red

Estándar

**Primera página impresa en color
(A4)**

Velocidad máxima de 10 segundos

**Primera página impresa en color
(carta)**

< 10 s

**Primera página impresa en negro
(A4)**

Velocidad máxima de 10 segundos

Procesador

MIPS RISC

Protocolos de red, admitidos

TCP/IP (Modo IP Directa; Puede requerir software del proveedor del NOS o de otro distribuidor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c y 3, HTTP (con servidor de impresión integrado HP Jetdirect Fast Ethernet estándar)

Puertos

1 USB, 1 paralelo, 2 EIO, 1 accesorio, 1 auxiliar, 1 conexión de red

Ranuras de memoria

2 ranuras DIMM estándar de contorno pequeño SDRAM DDR (velocidad de transmisión de datos dual) de 200 conectores; 3 ranuras para tarjetas de memoria flash

Requisitos mínimos del sistema

Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/windows7>. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista®: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM (consulte en la guía para el usuario la cantidad mínima de espacio en el disco duro que se requiere); Windows XP: Procesador de 233 MHz, 64 MB de RAM; Windows Server 2003 (Standard Edition): Procesador de 550 MHz, 128 MB de RAM; Windows 2000: Procesador de 133 MHz, 64 MB de RAM; 220 MB de espacio disponible en disco duro (para todos los sistemas), unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional que cumpla con la especificación IEEE 1284, puerto USB 1.1 o puerto USB 2.0.

Requisitos mínimos del sistema

para Macintosh

Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; 160 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto USB

**Salida de manejo de papel,
estándar**

Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo

**Salida de primera página impresa
color (A4, preparada)**

Velocidad máxima de 10 segundos

**Salida de primera página impresa
en negro (A4, preparada)**

Velocidad máxima de 10 segundos

Sistemas operativos compatibles

Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/windows7>. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista®, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows 2000, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Linux (consulte <http://www.hplip.net>)

**Sistemas operativos de red
compatibles**

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; homologada para Windows Vista™; Mac OS 8.6; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (SPARC); IBM AIX 3.2.5 o

posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services (con servidor de impresión HP Jetdirect)

Sistemas operativos de red

opcionales admitidos

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional edición x64, Server 2003; homologada para Windows Vista™; Mac OS 9.x; Mac OS X

Sistemas operativos opcionales

compatibles

Certificados para Windows Vista™; OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS

Software incluido

Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript Nivel 3, software Macintosh, descripción de impresora Postscript)

Software para descargar

Descargue el driver de impresión universal HP para Windows desde <http://www.hp.com/go/mpd4w> o www.hp.com/go/universal_driver

Tamaño del soporte, bandeja 1

A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, C5, B5), de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Tamaño del soporte, bandeja 2

A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16.000, de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Tamaño del soporte, bandeja 3

A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16.000, de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Tamaños de soporte estándar

(doble cara)

A4, B5

Tamaños de soportes de

impresión admitidos

A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, postal D (JIS), sobres (DL, C5, B5)

Tamaños de soportes,

personalizado

Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 216 x 356 mm; Bandeja 3, 4, 5, 6 (opcional): de 148 x 210 a 216 x 356 mm

Tecnología

Láser

Tecnología de impresión

Tecnología de impresión láser color en línea

Tecnología de impresión color

HP ImageREt 3600

Tecnología de memoria

tecnología de Memoria Mejorada (MEt)

Tecnología de resolución

HP ImageREt 3600

Temperatura de almacenamiento:

límites

0 a 35° C

Tiempo de calentamiento

126 s

Tipo de fuente de alimentación

Fuente interna y única

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1

Hojas: 100, transparencias: 60, sobres: 20

Tipos de soportes

Papel (normal, satinado, coloreado, ya impreso, membrete, reciclado,

láser resistente y muy satinado HP), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina

**Velocidad de impresión en color
(normal, A4)**

Hasta 30 ppm

**Velocidad de impresión en color
(normal, carta)**

Hasta 31 ppm

**Velocidad de impresión en color
(normal, transparencia A4)**

Hasta 4 ppm

**Velocidad de impresión en color
(óptimo, A4)**

Hasta 30 ppm

**Velocidad de impresión en negro
(normal, A4)**

Hasta 30 ppm

**Velocidad de impresión en negro
(normal, carta)**

Hasta 31 ppm

**Velocidad de impresión en negro
(óptimo, A4)**

Hasta 30 ppm

Velocidad del procesador

533 MHz

**Volumen de páginas mensuales
recomendado**

De 3000 a 10000

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.